

Prüfbescheinigung DIN EN 10204 10204-2.2

Inspection documents DIN EN 10204

Dieses Prüfzeugnis wurde EDV unterstützt erstellt und ist ohne Unterschrift gültig
This certificate was generated by computer and is valid without a signature

**THIELE®**

THIELE GmbH & Co. KG
Werkstr. 3 D-58618 Iserlohn

Nr. / No. 611608

HES NZ Ltd 3 Heb Place / Takanini NZ 2105 Auckland Dieses Prüfzeugnis ist über die gesamte Nutzungsdauer aufzubewahren This certificate must be kept during the entire service life QM-MANAGEMENTSYSTEM NACH DIN ISO 9001 CONTROLLED QUALITY-SYSTEM ACCORDING ISO 9001		Bestell-Nr. / Order-No. PO-6685	
		Auftrags-Nummer / Our order-No. C2602832/0010	Chiffre-Nr. / Works-No. 1
		Bezeichnung / Designation T-Handle Chain TWN 0894 size 10-8 (3/8")	
		Stückzahl / Number 3.800 STK	Artikel-Nr. / Part-No. F08812
Herstellerzeichen / Manufacturer's mark T3-8 CE		Werks-Nr. / Identification-No. EBD/NGA/09726/	Bruchdehnung A Elongation at break A . / . %
Werkstoff / Material DIN 17115	Tragfähigkeit WLL Working load limit WLL 1,6 T*	Fertigungsprüfkraft MPF₁¹⁾ Manufacturing proof force MPF ₁ ¹⁾ 40 kN	Bruchkraft BF / Breaking force BF 64 kN

* SIM. DRAW
Z 0936 0000/0 C 000



Dieses Prüfzeichen gilt für Ketten zum Heben
(nach DIN 5684, DIN EN 818, DIN 32891 u.ä.) und
Kettenzubehörteile (nach DIN 5691, EN 1677).
This approval mark applies to lifting chains (to DIN
5684, DIN EN 818, DIN 32891 etc.) and chain
accessories (to DIN 5691, EN 1677).

Ergebnis der Prüfung / Result of tests
OHNE BEANSTANDUNG / Without any objections

1) Prüfabschnitte MPF₁ bis MPF₄ gemäß EN 818-4, Tabelle 4
1) Manufacturing proof force MPF₁ to MPF₄ according EN 818-4, Table 4

Prüfabschnitt / Test Segment	Faktor / Factor
MPF ₁	2,5
MPF ₂	3,5
MPF ₃	4,0
MPF ₄	5,25

12.3.2026

Datum
Date


Abnahmebeauftragter Q&U
Signature of the tester
Quality management/ Q&U

F122930 0.000 STKintermediate link 13x60x30 DIN 5688-3
F01470 0.000 M chain EN 818-2-8,diam. 10x30 mm
H122904 0.000 STKintermediate link 11x38x16 mm
F34240 0.000 STKT-handle 1.6 t, size 10
F08042 0.000 STKtally for single-leg