

Prüfbescheinigung DIN EN 10204 10204-2.2

Inspection documents DIN EN 10204


**THIELE®****Dieses Prüfzeugnis wurde EDV unterstützt erstellt und ist ohne Unterschrift gültig**

This certificate was generated by computer and is valid without a signature

THIELE GmbH & Co. KG
Werkstr. 3 D-58618 Iserlohn**Nr. / No. 612635**

HES NZ Ltd 3 Heb Place / Takanini NZ 2105 Auckland <small>Dieses Prüfzeugnis ist über die gesamte Nutzungsdauer aufzubewahren This certificate must be kept during the entire service life QM-MANAGEMENTSYSTEM NACH DIN ISO 9001 CONTROLLED QUALITY-SYSTEM ACCORDING ISO 9001</small>		Bestell-Nr. / Order-No. PO-6277	
		Auftrags-Nummer / Our order-No. C2602418/0010	Chiffre-Nr. / Works-No. 1
		Bezeichnung / Designation Round steel chain 20x60 mm, TWN 1805 Grade Superior XL with T3-stamp	
		Stückzahl / Number 100.000 M	Artikel-Nr. / Part-No. F01638B
Herstellerzeichen / Manufacturer's mark T3-10 GERMANY		Werks-Nr. / Indification-No. HAI	Bruchdehnung A Elongation at break A 25 (NSW) %
Werkstoff / Material DIN 17115	Tragfähigkeit WLL Working load limit WLL 16 T	Fertigungsprüfkraft MPF₁¹⁾ Manufacturing proof force MPF ₁ ¹⁾ 393 kN	Bruchkraft BF / Breaking force BF 628 (NSW) kN

USE IN TEMPERATURE RANGE
BETWEEN: -30° / +380°C
REDUCTION OF WLL FROM +200°



Dieses Prüfzeichen gilt für Ketten zum Heben
 (nach DIN 5684, DIN EN 818, DIN 32891 u.ä.) und
 Kettenzubehörteile (nach DIN 5691, EN 1677).
 This approval mark applies to lifting chains (to DIN
 5684, DIN EN 818, DIN 32891 etc.) and chain
 accessories (to DIN 5691, EN 1677).

Ergebnis der Prüfung / Result of tests
OHNE BEANSTANDUNG / Without any objections

1) Prüfabschnitte MPF₁ bis MPF₄ gemäß EN 818-4, Tabelle 4
 1) Manufacturing proof force MPF₁ to MPF₄ according EN 818-4, Table 4

Prüfabschnitt / Test Segment	Faktor / Factor
MPF ₁	2,5
MPF ₂	3,5
MPF ₃	4,0
MPF ₄	5,25

13.4.2026

Datum
Date

Abnahmebeauftragter Q&U
 Signature of the tester
 Quality management/ Q&U